



Joaquim Boavida, Lda  
Estrada de Manique 19, 1750-166 Lisboa  
Tel/Fax 21 757 08 94  
Email: geral@motosclassicas.com

[www.motosclassicas.com](http://www.motosclassicas.com)

## **Restom® Phosprim 4090 (Ex PHO 4090)**

### **Instruções de aplicação**

#### **Conteúdo da embalagem:**

- 1 Embalagem de 0,5L

#### **Campos de Aplicação:**

Primário Fosfatante, Protecção de Aços Nus, Após Decapagem/Lixagem.

É um fosfato primário transparente usado em todos os aços expostas (polimento), para proteger contra a corrosão antes de definir pintura.

A sua aderência excepcional melhora a fixação das bases antes da pintura.

Protege a placa traseira da ferrugem durante 6 meses.

#### **Aplicação:**

Muito económico: a aplicação pode ser executada com um pano húmedo com produto.

#### **O trabalho consiste em quatro etapas:**

1: Rigidez (Restom®PAC 2030) - Lixar

2: Aplicação de Primário (Restom®Phosprim 4090)

3: Enchimento (Restom®EPOXAPPRET 9000)

4: Acabamento (poliuretano geralmente de dois componentes, Restom®CARPEINT 6010, por exemplo)

#### **Dose de Uso:**

0,5L para 10 a 20m<sup>2</sup> consoante o modo de aplicação.